

KALKFARBE-INNEN

ANWENDUNGSBEREICHE

Verarbeitungsfertige, gut deckende Kalkfarbe, zum Streichen für den Innenbereich.

MATERIALBASIS

Kalkhydrat u. geringe Zusätze organischer Additive, Kreide, Quarzmehl sowie einen geringen Anteil an Leinölfirnis.

VERARBEITUNG UND UNTERGRÜNDE

Untergründe müssen fest, sauber, trocken u. tragfähig sein. Erster Anstrich je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mit 10-30% reinem Wasser verdünnen. Der zweite Anstrich kann mit ca. 10% reinem Wasser verdünnt werden. Optimal geeignet sind noch frische, erst wenige Tage alte Lehm- od. Kalkputze die durch die enthaltene Feuchtigkeit eine innige Verbindung mit dem Anstrich eingehen.

TECHNISCHE DATEN

Farbe: Kalkmatt, weiss als Lagerware.

Entsorgung: Auf Kompost möglich.

Verbrauch: ca. 0,3 – 0,5kg / m² je nach Saugfähigkeit u. Beschaffenheit des Untergrundes bei zweimaligem Streichen.

Lagerung: Kühl u. frostfrei lagern, Original verschlossen ca. 12 Monate lagerfähig

Allgemeine Verbindlichkeiten können von diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden, da die jeweiligen Bedingungen auf den Baustellen abgestimmt werden müssen.

Da Lehmaustoffe bei deren Gewinnung nicht in irgendeiner Weise behandelt oder verändert werden, können aufgrund der verwendeten Rohstoffe Schwankungen in ihren Eigenschaften auftreten.

Arbeitsproben sind in jedem Fall anzufertigen!

KONTAKT

Grüne Lagune 6, 8350 Fehring
Tel: +43 3155 / 28 78 3
office@prolehm.at

Telefon: 03155/28 78 3
E-mail: office@prolehm.at
Internet: www.prolehm.at

Soziale Medien:
Instagram: prolehm
Facebook: prolehm